



Legenda místností:

Číslo	Název místnosti	Číslo	Název místnosti
101	101	101	101
102	102	102	102
103	103	103	103
104	104	104	104
105	105	105	105
106	106	106	106
107	107	107	107
108	108	108	108
109	109	109	109
110	110	110	110
111	111	111	111
112	112	112	112
113	113	113	113
114	114	114	114
115	115	115	115
116	116	116	116
117	117	117	117
118	118	118	118
119	119	119	119
120	120	120	120
121	121	121	121
122	122	122	122
123	123	123	123
124	124	124	124
125	125	125	125
126	126	126	126
127	127	127	127
128	128	128	128
129	129	129	129
130	130	130	130
131	131	131	131
132	132	132	132
133	133	133	133
134	134	134	134
135	135	135	135
136	136	136	136
137	137	137	137
138	138	138	138
139	139	139	139
140	140	140	140
141	141	141	141
142	142	142	142
143	143	143	143
144	144	144	144
145	145	145	145
146	146	146	146
147	147	147	147
148	148	148	148
149	149	149	149
150	150	150	150
151	151	151	151
152	152	152	152
153	153	153	153
154	154	154	154
155	155	155	155
156	156	156	156
157	157	157	157
158	158	158	158
159	159	159	159
160	160	160	160
161	161	161	161
162	162	162	162
163	163	163	163
164	164	164	164
165	165	165	165
166	166	166	166
167	167	167	167
168	168	168	168
169	169	169	169
170	170	170	170
171	171	171	171
172	172	172	172
173	173	173	173
174	174	174	174
175	175	175	175
176	176	176	176
177	177	177	177
178	178	178	178
179	179	179	179
180	180	180	180
181	181	181	181
182	182	182	182
183	183	183	183
184	184	184	184
185	185	185	185
186	186	186	186
187	187	187	187
188	188	188	188
189	189	189	189
190	190	190	190
191	191	191	191
192	192	192	192
193	193	193	193
194	194	194	194
195	195	195	195
196	196	196	196
197	197	197	197
198	198	198	198
199	199	199	199
200	200	200	200

LEGENDA:

- Elektronická požární signalizace
- Ustřední EPS
- Zařízení detekce přenosu
- Obtížně přístupná místa
- Klíčový tvar rozložení
- Výstupní prvek 12X OUT
- Výstupní prvek 4X IN / 2X OUT
- Zóna ZAVSA
- Optickoakustický hlásič na stropě
- Optickoakustický hlásič na stěně
- Teplotní hlásič na stropě
- Tlakový hlásič
- Síťová vlnění
- Síťová vlnění
- Kabel 1x2x0,8 E30
- Kabel 1x2x0,8 E30
- Kabel 1x2x0,8 E30
- Kabel 1x2x1,5 E30
- Indukční smyčka
- UPP CAT 5e

EVAKUAČNÍ ROZPLAS

- Ustřední evakuační rozplás
- Mikrocentrální
- Reproduktor stropní podhledový 6W/100V
- Reproduktor nástěnný 6W/100V
- Kabel 1x2x1,5 E30
- Indukční smyčka
- UPP CAT 5e

Požár koncových prvků na stropěch je nutné koordinovat s ostatními technologiemi a se souhlasem koncových prvků. Kábel v CHÚC a v srovnávacích prostředích budov sponkova třídu hořlavosti Bzcas100 nebo budov vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10mm.

1.	30.01.2012	Úprava dle nového PRK
2.	24.05.2012	Doplnění ovládacího PSJUM...viz seznam změn revize.
3.	15.06.2012	Ovlastnění posuvných dveří

INDEX DATUM, Jméno, Podpis, Text a Popsí Změny

1.	30.01.2012	Úprava dle nového PRK
2.	24.05.2012	Doplnění ovládacího PSJUM...viz seznam změn revize.
3.	15.06.2012	Ovlastnění posuvných dveří

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ateliér-r. spol. s r.o., Ulehřá 27, Olomouc 772 00

VYPRACOVAL	Michal Svoboda
KONTROLOVAL	Pařík Vychodil
SCHVÁLIL	Jiří Šarňánek

MÍSTO STAVBY: ul. Hrdzovská, Olomouc

INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc

STAVBA: Dostavba teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

OBJEKT - PROVOZNÍ SOUBOR: 4-8 - Zařízením slaboproudé elektrotechniky

STUPĚŇ dokumentace pro provedení stavby	ARCH. ČÍSLO	Č. VÝKRESU	Č. VÝTISKU
		1 - SL 03	